



EMULCO

Beschrijving

Emulco is een gebruiksklare, koud verwerkbare bitumenemulsie.

Toepassing

- Waterdicht maken van structuren in beton of hout.
- Bescherming tegen de gevolgen van infiltratie en insijpeling van water.
- Koude impregnatie alvorens een bitumineus waterdichtingssysteem aan te brengen.

Eigenschappen

	EMULCO
Uitzicht	Donkerbruine vloeistof
Volumemassa bij 20°C (indicatieve waarde)	1000 kg/m ³ (1 g/cm ³)
Vaste stoffen (indicatieve waarde)	40%
Vlampunt (ASTM D 56)	onontvlambaar
pH	-10

Verpakking

Bussen van 25 kg (andere verpakkingen mogelijk op aanvraag).

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de aard van het gebruik en van de ondergrond.
Indicatief verbruik: op ruwe en absorberende oppervlakken: tot 250 g/m²
op gladde oppervlakken: gemiddeld 150 g/m².

Opslag: het product blijft stabiel gedurende een opslagperiode van ± 9 maanden, in de originele verpakking, goed gesloten, bij positieve temperaturen en uit de zon.

Emulco beschikt evenwel over anti-vries eigenschappen, waardoor het mogelijk is het product gedurende enkele dagen te bewaren bij een temperatuur van 0°C.

Verwerking

Alvorens Emulco te gebruiken, het product goed homogeen maken door het in de bus om te roeren. Het gebruikte gereedschap dient goed zuiver te zijn en vrij van resten van solventen, daar deze de emulsie zouden kunnen breken. Emulco wordt aangebracht met borstel, verfrol of pistool op een ondergrond in beton, hout, bitumineuze bedekkingen, asfalt enz... die ontdaan zijn van alle losse deeltjes. Zeer droge en absorberende ondergronden dienen vóór het aanbrengen bevochtigd te worden om een goede hechting te garanderen. Volledig laten drogen alvorens de waterdichting aan te brengen.

Reinigen van gereedschap:

- onmiddellijk: met water
 - droog: met solventen op basis van petroleum (bijv. White Spirit, Xyleen).
- Verwerken bij temperaturen boven 5°C.

Voorzorgen

Na ieder gebruik de verpakking goed sluiten.

Onontvlambaar product.

Niet inslikken.

Resten niet in de gootsteen uitgieten.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9002/CEN 29002** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
 Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
 info@soprema.be - www.soprema.be