

SOPRACLEAN

Descrizione	Detergente speciale composto da una miscela di solventi alifatici, aromatici e tensioattivi												
Numero articolo	117022												
Forma di fornitura	Fusto monouso da 8 kg												
Stoccaggio	Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua confezione originale non aperta, conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-25°C												
Applicazione	Ingrassaggio di raccordi in lamiera, pulizia dei rotoli di impermeabilizzazione in plastica, detergente per plastiche liquide ALSAN												
Lavorazione	<p>Applicare Sopraclean su un panno per pulizia pulito ed eliminare la sporcizia. Utilizzare anche come bagno per immergere gli utensili da pulire con un pennello.</p> <p>Durante l'applicazione bisogna usare degli occhiali protettivi e dei guanti resistenti ai solventi (nitrile).</p> <p>Il prodotto contiene solventi leggermente volatili.</p> <p>Durante i lavori e nell'area di stoccaggio del prodotto è vietato fumare o accendere fiamme libere.</p>												
Protezione delle persone	Rispettare la scheda di dati di sicurezza												
Dati tecnici	<table border="1"> <tr> <td>Colore</td> <td>Blu</td> </tr> <tr> <td>Peso specifico a 20 °C</td> <td>871 g/cm³ (15 °C)</td> </tr> <tr> <td>Intervallo di ebollizione</td> <td>110 - 111 °C</td> </tr> <tr> <td>Punto di infiammabilità</td> <td>21 / 55 °C</td> </tr> <tr> <td>Comportamento al fuoco</td> <td>leggermente infiammabile</td> </tr> <tr> <td>ADR/RID</td> <td>Classe: 3 Gruppo d'imballaggio: II UN-Nr.: 1294</td> </tr> </table>	Colore	Blu	Peso specifico a 20 °C	871 g/cm ³ (15 °C)	Intervallo di ebollizione	110 - 111 °C	Punto di infiammabilità	21 / 55 °C	Comportamento al fuoco	leggermente infiammabile	ADR/RID	Classe: 3 Gruppo d'imballaggio: II UN-Nr.: 1294
Colore	Blu												
Peso specifico a 20 °C	871 g/cm ³ (15 °C)												
Intervallo di ebollizione	110 - 111 °C												
Punto di infiammabilità	21 / 55 °C												
Comportamento al fuoco	leggermente infiammabile												
ADR/RID	Classe: 3 Gruppo d'imballaggio: II UN-Nr.: 1294												