

PERFORMANS BEYANI

n° WPBFR224

1 - Ürünün özgün tanımlama kodu:

WPBFR224

2 - (AB) 305/2011 sayılı yönetmeliğin 11 § 4 maddesi uyarınca ürünün tanımlanması:

**SOPRAFX UNILAY AR
SOPRAFX UNILAY AR FE
SOPRAFX UNILAY AR IC**

3 - Ürünün kullanım amacı:

Terasların su yalıtımı için donatılı bitümlü membranlar

4 - 305/2011 sayılı Yönetmeliğin (AB) 11 § 5 maddesi uyarınca üreticinin adı, tescilli ticari adı veya markası ve iletişim adresi:

**SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com**

5 - 305/2011 sayılı Tüzüğün (AB) 12 § 2 maddesinde belirtilen görevleri kapsayan yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi:

Uygulanamaz

6 - 305/2011 sayılı Tüzük (AB) Ek V'de belirtildiği gibi yapı malzemesinin performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve onaylanması sistemi (veya sistemleri):

AVCP 2+

7 - Uyumlaştırılmış bir standart kapsamına giren yapı ürününe ilişkin performans beyanı durumu:

Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung Dresden (Onaylanmış kurum n°2007):

- **2+ sistemine uygun olarak Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin denetimini yürütmüştür**
- **Fabrika Üretim Kontrolü için uygunluk sertifikalarını vermiştir.**

8 - Avrupa Teknik Değerlendirmesi yayınlanan bir yapı ürününe ilişkin performans beyanı durumu:

Uygulanamaz

PERFORMANS BEYANI**n° WPBFR224***9 – Beyan edilmiş performans değerleri:*

Temel özellikler	Performanslar	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Dış yangın sınıflandırması (Not 1)	F_{ROOF} (t1,t2,t3,t4)	EN 13707:2004 + A2:2009
Yangın dayanımı	E	
Su sızdırmazlık	Uyumlu	
Çekme özellikleri: Çekme mukavemeti U x E (N / 50 mm) Uzama U x E (%)	≥ 900 x 750 40 x 30	
Kök dayanımı	BPD	
Statik yük dayanımı (kg)	20	
Darbe dayanımı (mm)	1500	
Yırtılma dayanımı (N)	≥ 200 x 300	
Bindirme mukavemeti Bindirmelerin soyulma dayanımı (N / 50 mm) Bindirmelerin kesme dayanımı (N / 50 mm)	≥ 100 ≥ 750	
Dayanıklılık Yapay yaşlandırma sonrası akma direnci	90°C	
Düşük sıcaklıkta esneklik	-16°C	
Tehlikeli maddeler (Notlar 2 ve 3)	Uyumlu	

Not 1: Yangın performansı diğer çatı bileşenlerine de bağlı olduğundan, performans değeri belirlemek mümkün değildir.

Not 2: Bu ürün asbestos veya katran içermez.

Not 3: Avrupa çapında bir standart bulunmadığından, süzme (liçing) özelliği için performans değeri belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden uygulamanın yapıldığı ülkenin yürürlükte olan ulusal yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

10 – 1. ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansları, 9. maddede belirtilen değerlere uygundur.

Bu performans beyanı, yalnızca 4. maddede ismi belirtilen üreticinin sorumluluğunda verilmiştir.

Üreticinin adına imzalayan:

Strasbourg, tarih: 30 Haziran, 2013
İhracat Teknik Müdürü, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN

