

FLEXOCOL PU-DACHBAHNKLEBER

Beschreibung	FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber ist ein transparenter, viskoser und lösungsmittelfreier PUR-Kleber für die Verklebung von kaschierten PVC- und TPO-Dachabdichtungsbahnen auf geeigneten und geprüften Untergründen.
Artikelnummer	113316
Anwendung	FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber wird für eine Verklebung von vlieskaschierten PVC- oder TPO-Dachabdichtungsbahnen auf folgenden Untergründen eingesetzt: <ul style="list-style-type: none"> - unkaschierte EPS-Dämmplatten - Beton - PUR/PIR Dämmstoffplatten - Altbitumen - MV-kaschierte Mineralfaserplatten - OSB
Lieferform	10kg Kanister 50 Eimer/Palette
Lagerung	In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet und ungemischt gelagert, 12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt lagerstabil und härten vorzeitig aus. Über mehrere Stunden offen stehende Gebinde, binden ab. Das gelierte Produkt darf nicht mehr verwendet werden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - viskos - gebrauchsfertig - geringer Verbrauch - lösungsmittelfrei
Anwendungstemperatur	Temperatur: min. +5°C bis max. +35°C Feuchtigkeit von mineralischen Untergründen: max. 5 Masse-% Feuchtigkeit von Holzuntergründen: max. 16 Volumen-% Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90%

