



SOPREMA

Solution d'aménagement



dalles de circulation
en pin traité
terrasse en bois

daldécor

SOPREMA
GROUPE

résistant à l'eau durable esthétique



Daldécor est une dalle en bois de pin maritime, teinte naturelle, laissant apparaître les veines du bois. Elle s'utilise en extérieur comme dalle sur plot ou comme caillebotis.

daldécor

Daldécor est destiné à la circulation des piétons sur les toitures-terrasse.

Les dalles en bois peuvent être posées sur plots pour une surcharge d'exploitation en terrasse privative inférieure à 250 kg/m² ou directement sur un support quelconque.

Daldécor peut assurer également la protection en zone stérile des terrasses-végétalisées **Sopranature**®.

les + daldécor

- + **Esthétique** : Le pin naturel assure à la terrasse une finition particulièrement soignée; **Daldécor** s'harmonise ainsi parfaitement avec la plupart des styles architecturaux. **Daldécor** est réalisée en bois de qualité choix 1, c'est-à-dire présentant au maximum 3 singularités de structure en parement et 5 en contre-parement.
- + **Durable** : Le bois de pin utilisé est issu d'une forêt gérée durablement (certification PEFC). Il fait l'objet d'un traitement de protection contre les attaques biologiques (classe d'emploi IV, certifié CTB-P+ par le FCBA). **Daldécor** bénéficie d'une garantie anti-fongique de 10 ans. L'assemblage est effectué à l'aide de pointes inox offrant une protection contre la corrosion.
- + **Résistant à l'eau** : **Daldécor** supporte sans détérioration le contact prolongé avec l'eau.



CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

- Dimensions : 500 x 500 mm
- Épaisseur : 44 mm
- Configuration : 7 lames de surface et 2 lames de support
- Paquet de 4 dalles en bois de 0,50 x 0,50 m couvrant 1 m²
- Palette de 48 paquets couvrant 48 m²



les terrasses en bois

ACCESSOIRES

- Lame de finition **Daldécor** (paquet de 10 unités)
- Pointes inox **Daldécor** (cartouche de 1 kg)
- Plinthes de finition quart de rond **Daldécor** (paquet de 10 x 2 m)
- Plaquettes de liaison **Daldécor** (paquet de 100 unités)
- Plots fixes **SOPREMA** en polypropylène disponibles en 2 hauteurs :
 - 8 mm (carton de 100 unités)
 - 35 mm (carton de 60 unités)
- Plots à vérins **SOPREMA** en polypropylène disponibles en 4 hauteurs réglables :
 - 40 à 67 mm (carton de 120 unités)
 - 60 à 90 mm (carton de 60 unités)
 - 90 à 150 mm (carton de 60 unités)
 - 150 à 260⁽¹⁾ mm (carton de 48 unités)

Le plot à vérin se compose de 2 éléments : une embase et un bloc tête-vis écrou.
 La mise à niveau des dalles s'effectue en continu et sans effort, en actionnant la vis de réglage à l'aide de la clé spéciale livrée dans chaque carton.
 5 plots au m² sont à prévoir pour l'emploi avec **Daldécor**.
 Les plots **SOPREMA** font l'objet d'une Fiche Technique spécifique.
 Des cales amortisseurs peuvent être posées sur la tête des plots afin d'apporter un confort acoustique (carton de 100 unités).

MISE EN ŒUVRE

- **Daldécor** est posé simplement sur les plots ou directement sur le support ; une plaquette métallique d'assemblage permet de solidariser les dalles entre elles.
- Pour une description complète de la mise en œuvre d'un système d'étanchéité "Dalles sur plots", se reporter au "Guide pratique de l'Étanchéité **SOPREMA**".
- **Daldécor** est incluse dans l'Avis Technique **Elastophène® Flam / Sopralène Flam®**, ainsi que dans l'Avis Technique **Sopralène Flam® Unilay** sous protection lourde.



⁽¹⁾ Le DTU 43.1 limite l'emploi des plots à 200 mm.



Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Contactez le pôle commercial :

Nord de la France - Tél. : **01 47 30 19 19**

Sud de la France - Tél. : **04 90 82 52 46**

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?

Contactez le pôle technique :

France - Tél. : **04 90 82 79 66**

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr



Vous avez un projet,
nous avons des solutions !
www.soprema.fr
Tél. 03 88 79 84 00



SOPREMA

— GROUPE

14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE
Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01
e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr