



## Leistungserklärung

dga 11

Voranstrich auf Harzbasis für heiß verarbeitbare Fugenmassen gemäß DIN EN 14188-4  
Typ PRH

### COLZUMIX® - Haftgrund

Voranstriche für Fugeneinlagen und Fugenmassen

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG  
Teinenkamp 43  
D – 59494 Soest

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:

Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:  
Nicht relevant


Nummer der Europäischen Technischen Bewertung:  
Nicht relevant

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Homogenität	bestanden	DIN EN 14188-4:2009
Dichte	0,8 – 0,9	DIN EN 14188-4:2009
Viskosität	40 ± 5 s	DIN EN 14188-4:2009
Alkalibeständigkeit	bestanden	DIN EN 14188-4:2009
Verdunstungsverhalten der flüchtigen Bestandteile		DIN EN 14188-4:2009
- 60 min	≥ 70 %	
- 90 min	≥ 75 %	
Feststoffanteil	25 ± 5%	DIN EN 14188-4:2009
Flammpunkt	< 0 °C	DIN EN 14188-4:2009
Erweichungspunkt der Feststoffe	NPD	DIN EN 14188-4:2009

Die Leistung des oben genannten Produktes entspricht der oben erklärten Leistung.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Soest, 24.11.2014  
\_\_\_\_\_  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
\_\_\_\_\_  
i.V. Christian Schmidt  
Leitung Qualitätssicherung