

n° MISFR011

Date : 8 septembre 2021

1) Code d'identification unique du produit type:

MISFR011

Dénominations(s) commerciales(s) :

GEOTEXTILE 100 g/m²

2) Usage(s) prévu(s) :

— Géotextile pour systèmes de drainage (Usage prévu : F+S+D)

3) Fabricant :

**SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr**

4) Mandataire :

Non applicable

5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 2+

6a) Norme harmonisée : **EN 13252 :2016**

Organisme(s) notifié(s) :

**L'Association Espagnole de Normalisation et Certification (AENOR)
(Organisme Notifié n°0099) :**

- **a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usines selon le système 2+**
- **a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production.**

n° MISFR011
Date : 8 septembre 2021
7) Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Propriétés en traction		EN 13252:2016
Résistance en traction (kN/m)		
Longitudinal	5,3 [- 0,8]	
Transversal	7,5 [- 1,1]	
Elongation (%)		
Longitudinal	48 ± 15	
Transversal	45 ± 15	
Résistance à la perforation dynamique (mm)	40 [+ 4]	
Résistance au poinçonnement statique (kN)	1,1 [-0,11]	
Ouverture de filtration (µm)	90 [± 9]	
Perméabilité à l'eau (mm/s)	116 [- 12]	
Capacité de débit dans le plan (m ² /s)	1,39.10⁻⁶ [- 0,14.10⁻⁶] à 20 kPa	
Durabilité (années)	≥100 ; sols naturels 4 < pH < 9 ; T<25°C	
Substances dangereuses	[1]	

[1] En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur le contenu ou la lixiviation doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur du lieu d'utilisation.

8) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET
