

XPS MULTI20

Description

XPS MULTI20 est un isolant thermique sous forme de panneaux en mousse rigide de polystyrène extrudé à l'aide de CO₂ recyclé (un gonflant respectueux de l'environnement).

XPS MULTI20 est principalement destiné à être mis en œuvre comme isolation thermique des sols et des murs intérieurs.

Emballage & stockage

Epaisseur (mm)	Panneaux/ paquet	m ² / paquet	Panneaux/ palette ⁽¹⁾	m ² / palette ⁽¹⁾	Résistance thermique (R _D) (m ² .K/W)
20	21	15,75	252	189	0,60

(1) Outre la palette standard, il existe aussi un paquet "jumbo", qui est composé de 2x2 palettes.

Stocker les panneaux d'isolation au sec sur une surface plane et protégés contre le rayonnement solaire.

Caractéristiques

Conductivité thermique (W/(m.K))	0,033
Longueur (mm) (EN 822)	1250 ± 8
Largeur (mm) (EN 822)	600 ± 8
Masse volumique (kg/m ³)	30 +/- 15 %
Usinage	bord droit
Surface	rugueuse
Résistance à la compression (à 10%) (kPa) (EN 826)	CS(10\Y)250
Stabilité dimensionnelle (EN 1604)	NPD
Absorption d'eau à long terme par immersion (%) (EN 12087)	NPD
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ) (EN 12086)	NPD
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (kPa) (EN 1607)	NPD
Résistance à la fluage de compression (EN 1606)	NPD

NPD = performance non déterminée

Mode d'application

Toujours consulter les règlements de construction locaux et contacter le fabricant pour les questions techniques. Après installation, protéger les panneaux d'isolation contre les intempéries et le rayonnement solaire.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.