

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0457**

Data: 05/07/2018

1. *Código de identificação:*

**WPBSP0457**

*Nome comercial:*

**MORTERPLAS FPV 4 kg GARDEN MIN**

2. *Utilizações previstas:*

**Membranas de betume flexíveis armadas para impermeabilização de coberturas**

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

**SOPREMA, SA**  
**Rua A, Lote 4B - Zona Industrial**  
**2090-242 ALPIARÇA (Portugal)**  
**[www.soprema.pt](http://www.soprema.pt)**

4 - *Representante:*

**Não aplicável**

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

**AVCP 2+**

6a - *Norma harmonizada:* **EN 13707:2005 + A2:2010**

*Organismo notificado e tarefas:*

**AENOR - 0099**

**Controlo de produção em fabrica (CPF) 2+.**

**- Emitiu os certificados de conformidade de controlo da produção.**

*Documento emitido:* **0099/CPR/A85/0065**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0457**

Data: 05/07/2018

### 7 - Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Comportamento a um fogo externo <sup>1</sup>	<b>Broof(t1)</b>	<b>EN 13707:2005+A2:2010</b>
Reacção ao fogo	<b>E</b>	
Estanquidade	<b>Aprovado (10 kPa)</b>	
Propriedades de tracção: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm) Alongamento (L x T) (%)	<b>700 ± 200    450 ± 150</b> <b>45 ± 15        45 ± 15</b>	
Resistência à penetração de raízes	<b>NE</b>	
Resistência a uma carga estática (kg)	<b>≥ 15</b>	
Resistência ao impacto (mm)	<b>≥ 1000</b>	
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)	<b>180 x 220 ± 50</b>	
Durabilidade (Flexibilidade / Escorrimento)	<b>-5 ±5°C / ≤ 2 mm (120 ±10°C)</b>	
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	<b>≤ -15</b>	
Substâncias perigosas <sup>2 3</sup>	<b>NPD</b>	

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

### 8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

**Não aplicável**

*O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.*

Assinado por e nome do fabricante por:

**Alpiarça**  
**O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez**



**Alpiarça, 05/07/2018**