

# DECLARATION DES PERFORMANCES

N° WPBBE072 Version a

1 - Code d'identification unique du produit type:

**SOPRAROCK PB P4 FT**

2 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction:

**Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture  
Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur**

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011:

**Soprema NV  
Bouwelven 5  
2280 Grobbendonk  
Belgique**

5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**Non applicable**

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011:

**EN 13707 système 2+  
EN 13970 système 3**

7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**EN 13707**

**L'organisme notifié BCCA, enregistré sous le numéro 0749, a fait l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du système de contrôle de la production et de la surveillance, le jugement et l'évaluation en permanence du contrôle de la production et a accordé le certificat de conformité du système de contrôle de la fabrication.**

**Soprema NV a déterminé le type de produit à base d'essais de type, de calcul de type, des valeurs enregistrées ou de la documentation descriptive du produit et du système de contrôle de la production.**

**EN 13970**

**Soprema NV a déterminé le type de produit à base d'essais de type, de calcul de type, des valeurs enregistrées ou de la documentation descriptive du produit et du système de contrôle de la production.**

# DECLARATION DES PERFORMANCES

N° WPBBE072 Version a

## 8 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Unité	Spécification Technique Harmonisée	
Résistance à un feu extérieur	F <sub>ROOF</sub> (t1, t2, t3, t4)	-	EN 13707:2004 + A2 :2009	
Résistance aux racines	NPD	-		
Résistance au poinçonnement statique	NPD	kg		
Résistance au pelage	NPD	N/50 mm		
Durabilité UV, chaleur et l'eau Fluage à température élevée après vieillissement Souplesse après vieillissement	NPD NPD NPD	- °C °C		
Réaction au feu	NPD	-	EN 13707:2004 + A2 :2009  et EN 13970:2004	
Etanchéité à l'eau	Pass	-		
Propriétés en traction: résistance en traction allongement	longitudinal direction transversal direction longitudinal direction transversal direction	440 +/- 20 % 440 +/- 20 % 40 +/- 15 abs 40 +/- 15 abs		N/50 mm %
Résistance au choc: méthode A méthode B	NPD NPD	mm mm		
Résistance à la déchirure	100 -0/+ 50 %	N		
Résistance au cisaillement	NPD	N/50 mm		
Souplesse à basse températures	≤ -3	°C		
Substances dangereuses (note 2)	Note 3	-		
Durabilité du facteur de résistance à l'humidité : après vieillissement artificiel en présence de produits chimiques	NPD NPD	- -		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	50000	-		

- 1) Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.
- 2) Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.
- 3) En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation

9 – Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par:



Marnix Derks, Directeur technique  
Grobendonk, 30.06.2013