

**Descrizione del prodotto**

Alsan Surface Cleaner è un detergente leggermente alcalino appositamente realizzato per i prodotti Alsan, con un potere pulente superiore alla media.

**Ambito d'impiego**

Detergente speciale con formula attiva alcalina per la rimozione efficace dello sporco organico ostinato. Include speciali catalizzatori per risultati ottimali in ambienti interni ed esterni. Rimuove residui organici e depositi come grasso, bitume, resti di prodotti trattanti, sporco, cera e altre sostanze.

**Lavorazione**

Alsan Surface Cleaner viene miscelato con acqua fino a una diluizione di 1:10 a seconda del grado di sporcizia e applicato sulla superficie da pulire. Il tempo di posa è di circa 20-30 minuti. In caso di sporco ostinato, il prodotto può essere utilizzato anche non diluito. Se necessario, ripetere il processo di pulizia sulla superficie asciutta. È importante proteggere le superfici di vetro e metallo. Trascorso il tempo di posa, il detergente scioglie lo sporco, che può essere risciacquato con acqua pulita.

Alsan Surface Cleaner può essere utilizzato sia a mano che a macchina, con spazzole, spazzoloni, stracci e dispositivi di pulizia automatici. Prima della pulizia, verificare la compatibilità dei materiali su un punto poco visibile.

**Consumo**

In funzione del fondo e del grado di sporcizia

**Dati tecnici**

Densità a 23 °C: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Viscosità a 23 °C: 10-15 mPas

Valore di pH: 10.5 ± 0.5

**Imballaggio**

Tanica da 2 kg

Tanica da 5 kg

Tanica da 10 kg

**Colore**

Trasparente

**Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da gelo e sole.

Durata minima di 2 anni nel contenitore originale intatto.

**Avvertenze e consigli per la sicurezza**

Adottare le necessarie misure per la protezione delle persone, attenendosi alla scheda dati di sicurezza

**Produttore/stabilimento**

Prenotec GmbH  
Fichtenstrasse 2  
8570 Weinfeld  
Svizzera

**Avvertenze**

I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema Svizzera. Tener presente che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi. I dati sopraindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le consulenze relative alle tecniche di applicazione vengono fornite secondo scienza e coscienza. La grande molteplicità di requisiti delle opere, unita alle più svariate condizioni di lavoro, rende tuttavia indispensabile una verifica di idoneità da parte dell'installatore. Con riserva di modifiche funzionali al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.