

1 - Code d'identification unique du produit type:

**MISFR011**

Dénominations(s) commerciales(s) :

**GEOTEXTILE 100 gr/m<sup>2</sup>**

2 - Usage (s) prévu(s) :

**Géotextile pour systèmes de drainage (Usages prévus : F / F+S / D)**

3 - Fabricant :

**SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121  
67025 STRASBOURG cedex  
[www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)**

4 – Mandataire :

**Non applicable**

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**AVCP 2+**

6a - Norme harmonisée : **EN 13252:2000 + A1:2005**

Organisme(s) notifié(s) :

**L'Association Espagnole de Normalisation et Certification (AENOR)  
(Organisme Notifié n°0099) :**

- a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usines selon le système 2+
- a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production.

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Propriétés en traction Résistance en traction (kN/m) Longitudinal Transversal	 <b>5,3 [- 0,8]</b> <b>7,5 [- 1,1]</b>	<b>EN 13252:2000 + A1:2005</b>
Résistance à la perforation dynamique (mm)	<b>40 [+ 4]</b>	
Résistance au poinçonnement statique (kN)	<b>1,1 [-0,11]</b>	
Ouverture de filtration (µm)	<b>90 [± 9]</b>	
Perméabilité à l'eau (mm/s)	<b>116 [- 12]</b>	
Capacité de débit dans le plan (m <sup>2</sup> /s)	<b>1,39.10<sup>-6</sup> [-0,14.10<sup>-6</sup>]</b>	
Durabilité (années)	<b>&gt;25 ; sols naturels 4 &lt; pH &lt; 9 ; T&lt;25°C</b>	
Substances dangereuses	<b>[1]</b>	

[1] En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur le contenu ou la lixiviation doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur du lieu d'utilisation.

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

**Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**A Strasbourg  
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET**

