TETTO CON COPERTURA IN PIETRISCO
TETTO CALDO SU PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI

con pannelli di polistirolo espanso
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

1	Strato protettivo	50 mm ghiaia arrotondata	applicazione sfusa
2	Strato di protezione	SOPRATEX PP 200	applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 10 cm
3	Impermeabilizzazione	due strati	
		SOPRALEN EP5 ard flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
		SOPREMA VAPRO STIXX	incollate su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate
4	Isolamento termico	SOPREMA EPS	EPS incollato a punti con collante privo di solvente
5	Barriera al vapore	SOPREMA VAPRO VAP	incollato su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate
6	Pannello in legno a 3 strati*	con pendenza 1.5%	avvitato nell'architrave

* sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia in velo



08/2022

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch