

SOPRAVAP HYGRO

Omschrijving

SOPRAVAP HYGRO is een dampremmend en luchtdicht membraan met een variabele damdiffusieweerstand en een hoge scheurweerstand.

SOPRAVAP HYGRO wordt toegepast in hellende daken, vloeren en wanden.

Samenstelling

Afwerking bovenzijde	vochtregulerende polymeren
Wapening	polypropreen raster
Afwerking onderzijde	niet-geweven polypropreenvlies

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	50 x 1,50
Massa van de rol (kg)	+/- 8,5
Aantal rollen per pallet	25

Opslag: op een vlakke ondergrond beschermt tegen weersinvloeden

Eigenschappen

Massa (g/m ²) (EN 1849-1)	110 +/- 15
Kleur	wit-transparant
Treksterkte L x B (N/50 mm) (EN 12311-2)	≥ 320 x 285
Rek bij maximale treksterkte L x B (%) (EN 12311-2)	≥ 15 x 15
Nageldoorscheursterkte L x B (N) (EN 12310-1)	≥ 315 x 340
Equivalenten dampdiffusiedikte – Sd (m) (EN 1931)	0,5 - 55
Waterdichtheid (EN 1928-A)	conform
Brandgedrag (EN 13501-1)	E

Verwerking

SOPRAVAP HYGRO wordt toegepast aan de warme zijde van de thermische isolatie.

In combinatie met PAVABOND kit en PAVAFIX kleefband garandeert **SOPRAVAP HYGRO** de luchtdichtheid van wanden en daken.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, milieu en veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com