



SOPREMA

BOITE POSTALE 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

FICHE TECHNIQUE

DT-11/082 FR annule et remplace DT-11/074 FR

SOPRACLEANER

Présentation

SOPRACLEANER est un dégraissant et un dégoudronnant. **SOPRACLEANER** est une nouvelle génération de produit de nettoyage formulé sur base végétale, garantissant une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé.

SOPRACLEANER est formulé sans solvants pétrolier, sans solvants halogènes, sans COV., non classé en tant que substances dangereuses, ininflammable.

SOPRACLEANER s'utilise pour dissoudre les goudrons et bitumes, les huiles, les graisses et les cambouis sur les pièces mécaniques, les matériaux industriels, les carrosseries, les sols, les véhicules Travaux publics et les cuves à goudrons. Enlève les encres sur les machines.

Mode d'emploi

SOPRACLEANER est un dégraissant et un dégoudronnant qui s'utilise pur à froid au pinceau et en pulvérisation.

Laisser agir quelques instants puis essuyer avec un chiffon propre. Répéter l'opération si nécessaire.

En trempage : immerger les pièces, laisser agir, puis essuyer avec un chiffon.

Ne pas appliquer **SOPRACLEANER** sur du bitume et/ou des outils « chauds ».

Ne pas appliquer directement sur une membrane bitumineuse qui ne comporte pas de protection.

Peut laisser un fin film huileux pouvant être éliminé par rinçage à l'eau et/ou passage d'un chiffon propre et absorbant.

Conditionnement

SOPRACLEANER est disponible en :

- Bidon 5 litres
- Pulvérisateur de 500 mL



SOPREMA

BOITE POSTALE 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

FICHE TECHNIQUE

DT-11/082 FR annule et remplace DT-11/074 FR

Utilisation

Dissolution très efficace du bitume :

- Nettoyage des traces de bitume sur la protection réfléchive blanche de la membrane **SOPRA® STAR**, sur béton et pièces métalliques.
- Nettoyage des outils.

Ne pas utiliser de produits autres que le

SOPRACLEANER (décapant peinture, white spirit ou autres solvants pétroliers) sur les membranes SOPRASTAR, au risque de dégrader la protection réfléchive blanche.

Caractéristiques techniques

Aspect : Liquide jaunâtre transparent

Densité à 20° : 0,87 – 0,89

Stockage : Stocker en emballage fermé d'origine dans un local aéré.

Point éclair : 200° C.

Composition : Dérivée d'huile végétale

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

SOPRACLEANER répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.