

VANTAGGI DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO CURAL

- Posa semplice e rapida in ogni condizione
- Ottima adesione su qualsiasi supporto
- Prodotto pronto all'uso, da miscelare bene
- Prodotto fibrato
- Ottimo come protettivo su membrane elastomeriche ardesiate e lisce
- Protettivo contro la corrosione degli elementi metallici
- Buone caratteristiche di riflettanza solare
- Colorazione alluminio



CURAL è un formulato a base di bitume elastomero, di pigmenti di alluminio, di fibre, di cariche minerali e di solventi volatili.

Condizioni di impiego

Viene utilizzato come rivestimento bituminoso per il rifacimento di vecchi sistemi impermeabili e in particolare come rivestimento su membrane bituminose sabbiate oppure sopra il rivestimento impermeabile CURNOIR (vedi scheda tecnica) come strato di protezione.

CURAL è anche utilizzato come protettivo contro la corrosione di elementi in metallo (lattoneria, grondaie, tubazioni), fibrocemento, o per il ritocco delle fuoriuscite bituminose presenti sulle sovrapposizioni dei manti autoprotetti alluminio. La sua speciale pigmentazione, è stata concepita per conferirgli l'aspetto dell'alluminio e per permettere l'esposizione all'aria aperta.

CURAL: ISTRUZIONI DI POSA

1. Preparazione

Omogenizzare il prodotto prima dell'uso utilizzando apposito mescolatore ad elica.

2. Rigenerazione vecchie impermeabilizzazioni

Pulire e lasciare asciugare perfettamente il supporto. Eliminare i rigonfiamenti e pulire l'interno delle fessure. Stendere uno strato di **Cural**® con frattazzo, racla o rullo (consumo approssimativo circa 300 g/m²) facendo attenzione ad evitare sovrassessori.*



3. Rigenerazione e rivestimento anticorrosione di supporti metallici

Lasciare asciugare e pulire perfettamente il supporto, eliminando eventuali parti incoerenti o ruggine. Applicare uno strato di **Cural**® a frattazzo, racla o rullo (consumo circa 300 g/m²) facendo attenzione ad evitare sovrassessori.*



*N.B. **Cural**® può essere posato utilizzando una pistola a spruzzo airless, avendo cura di togliere preventivamente il filtro pescante in quanto quest'ultimo si intaserebbe a causa delle fibre presenti nel prodotto (modificando l'ugello).



Soprema, leader mondiale nel settore impermeabilizzazione propone una gamma di soluzioni protettive pronte all'uso ideali per impermeabilizzare terrazze e balconi.

Facili da utilizzare, rappresentano la soluzione ideale per chi cerca una via facile e sicura per il rifacimento e rinnovo di vecchi sistemi impermeabili.

Cural (formulato semidensso a base di bitume elastomero) ha un utilizzo estremamente semplice con risultati di eccellenza in termini di impermeabilità al 100%.




CONFEZIONAMENTO

Latta da 1 kg, 5 kg, 25 kg

RIVENDITORE DI ZONA

SOPREMA SRL

Via Industriale dell'Isola, 3
24040 Chignolo d'Isola (BG)
Tel. +39.035.0951022
Fax +39.035.4940649
Mail: info@soprema.it
www.soprema.it



#noisiamosoprema



SOPREMA

Impermeabilizzare facile:
rivestimento fibrato
CURAL



RIVESTIMENTO LIQUIDO A BASE SOLVENTE

