

- 1) Code d'identification unique du produit type : **XPS MULTI20**
- 2) Usage(s) prévu(s) : **Isolant thermique des bâtiments**
- 3) Fabricant : **SOPREMA - 14 rue de Saint-Nazaire, CS 60121, 67025 Strasbourg Cedex, France**
- 4) Mandataire :
- 5) Système AVCP : **3**
- 6) Norme harmonisée : **EN 13164:2012+A1:2015**
Organisme(s) notifié(s) :
- 7) Performance(s) déclarée (s) :

Caractéristiques essentielles (e)		Norme d'essai	Performance			Norme harmonisée
			λ_D W/(m.K)	d_N mm	R_D m ² .K/W	
Résistance thermique - R_D	Conductivité thermique - λ_D	EN 12667	0,033	20	0,60	EN 13164:2012+A1:2015
	Épaisseur - d_N	EN 823	T1			
Réaction au feu	Réaction au feu	EN 13501-1	E			
Durabilité de la réaction au feu en cas d'exposition à la chaleur, aux intempéries, en cas de vieillissement/dégradation	Caractéristiques de durabilité (a)	EN 13501-1	E			
Durabilité de la résistance thermique en cas d'exposition à la chaleur, aux intempéries, en cas de vieillissement/dégradation	Résistance et conductivité thermique (b)	EN 12667	0,033	20	0,60	
	Caractéristiques de durabilité	---	NPD			
	Résistance aux effets du gel-dégel	EN 12091	NPD			
Résistance à la compression	Contrainte ou résistance à la compression (c)	EN 826	CS(10\Y)250			
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	EN 1607	NPD			
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement / à la dégradation	Fluage en compression	EN 1606	NPD			
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme par immersion totale	EN 12087	NPD			
	Absorption d'eau par diffusion	EN 12088	NPD			
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	EN 12086	NPD			
Emission de substances dangereuses pour l'environnement intérieur	Emission de substances dangereuses (d)	---	NPD			
Combustion à incandescence continue	Combustion à incandescence continue (d)	---	NPD			

NPD = performance non déterminée

(a) La performance au feu des produits XPS ne se dégrade pas avec le temps.

(b) Pour la stabilité dimensionnelle de l'épaisseur uniquement.

(c) Cette caractéristique couvre aussi la manutention et l'installation.

(d) Des méthodes d'essai européennes sont en cours de développement.

(e) Également valable et applicable pour les produits multicouches.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Imma HUERTAS, Directrice Production XPS Europe**
à : **Tarragona**
le : **19.10.2020**

