

FINITION ALUMINIUM

FINITION ALUMINIUM est un enduit d'étanchéité à base de bitume élastomère, de pigments aluminium, de fibres, de charges minérales et de solvants volatils.

Domaine d'emploi

FINITION ALUMINIUM est utilisée exclusivement en extérieur pour :

- Corriger les bavures de bitume sur l'étanchéité autoprotégée aluminium,
- Protéger contre la corrosion les ouvrages métalliques (bardages, tôles ondulées, gouttières, conduites, etc...).

Caractéristiques

	FINITION ALUMINIUM
Etat physique	Liquide épais de couleur aluminium
Masse volumique à 20°C	~ 1150 kg/m ³
Point éclair (ASTM D56)	+ 25°C
Temps de séchage	24h environ

Conditionnement

	FINITION ALUMINIUM
Conditionnement	Seau métallique de 1 kg
Stockage	Dans un local frais et sec, hors gel Se conserve 12 mois dans son emballage non ouvert à température inférieure à 30°C

Mise en œuvre

Se référer pour la mise en œuvre au Guide de pose étanchéité du système L'INRATABLE.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Concernant les restes de lot non entamés ou les emballages vides : déchet dangereux - se rapprocher d'une entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation de ce type de déchets.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA SAS attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.