



PRESTATIEVERKLARING

in overeenstemming met bijlage III van Verordening (EU) Nr 305/2011 (Bouwproductenverordening)



Nummer: **WPBDE0720.b.NL**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
SOPRAVAP Stick Eco FR
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Flexibele banen voor waterafdichting – Kunststof en rubber dampremmende lagen
3. Fabrikant
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach
Duitsland
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3
5. Geharmoniseerde norm:
EN 13984

6. Aangegeven prestatie(s) SOPRAVAP Stick Eco FR

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Brandgedrag	E	EN 13984
Waterdichtheid Methode B	pass	
Treksterkte: lengterichting (N/50 mm)	≥400	
breedterichting (N/50 mm)	≥400	
Rek bij maximale treksterkte lengterichting (%)	≥20	
Rek bij maximale treksterkte breedterichting (%)	≥20	
Dynamische ponsweerstand Methode A (mm) of Dynamische ponsweerstand Methode A en B (mm)	NPD * NPD	
Afschuifsterkte van de overlap l / b (N/50 mm)	≥300	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)	≤-20	
Nageldoorscheursterkte (N)	40	
Duurzaamheid waterdamp doorlaatbaarheid μ	NPD	
Waterdamp doorlaatbaarheid sd (m)	≥1.500	
Gevaarlijke stoffen ^{a), b)}	nee	

* NPD (geen prestatie vastgesteld)

- a) Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.
- b) Vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden betreffende de uitloging van producten, kan geen prestatie afgeleverd worden.

7. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Christian Jochum (Technisch directeur)

Mannheim, 12. Dezember 2019