



# TETE DE PLOT POUR LAMBOURDES

## Présentation

La tête de plot pour lambourdes est un accessoire, support de lambourdes, s'adaptant sur la tête des plots SOPREMA.



Face supérieure de la tête de plot pour lambourdes



Face inférieure de la tête de plot pour lambourdes s'emboîtant dans les 4 ailettes en partie supérieure des plots SOPREMA

## Constituants et Caractéristiques

	Tête de plots pour lambourdes
Composition	Polypropylène
Diamètre	120 mm
Hauteur totale	63 mm
Température d'utilisation	De - 30 °C à + 87 °C

## Conditionnement

Le stockage des têtes de plots pour lambourdes doit être réalisé à l'abri des intempéries.

	Tête de plots pour lambourdes
Emballage et conditionnement	120 pièces par carton (carton de dim. 600 x 360 x 355 mm)
Stockage	20 cartons par palette

## Emploi

La tête de plot pour lambourdes, associée au plot SOPREMA, peut être posée sur support en dalle béton, géotextile et sol brut stabilisé, dans le cas de platelages extérieurs en bois accessibles aux piétons, conformément à la norme NF DTU 51.4.

**Cet accessoire n'est pas destiné à être utilisé sur toiture terrasse recevant un complexe d'étanchéité.**

Le support des platelages extérieurs en bois doit présenter une pente  $\leq 5\%$ .

La tête de plot pour lambourdes est adaptée pour recevoir des lambourdes d'une largeur  $\leq 45$  mm.

