

ELASTOCOL 600

Beskrivning

Kallapplicerad primer vars sammansättning består av elastomerbitumen och lösningsmedel. Används som impregnering av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid applicering av självklistrande, bitumenbaserade tätskikt.

Egenskaper

Sammansättning	elastomerbitumen och lösningsmedel
Torktid *	1 till 12 timmar
Förbrukning (l/m ²)	0,25 - 0,80
Appliceringstemperatur (°C)	lägst +5

* Beror på temperatur, relativ fuktighet, lagertjocklek etc.

Paketering och förvaring

1-, 5- och 30-litersburk

Kan förvaras 12 månader i öppnad, väl försluten originalförpackning. Förvaras svalt, torrt, frostfritt och skyddat från solljus.

Användning

Produkten ska blandas väl före användning. Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag. Låt torka helt innan applicering av tätskiktet. Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:

- om produkten fortfarande är fuktig används lacknafta

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

EN ISO 9001 och **EN ISO 14001**.