

FUGENKREUZ FK 5.0mm

Beschreibung	Fugenkreuz aus Recyclingmaterial																
Artikelnummer	40441																
Lieferform	Sack à 100 Stk.																
Lagerung	In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung																
Anwendung	Zum Verlegen von Stein- oder Betonplatten um ein gleichmässiges Fugenbild zu erzielen und das Abfliessen des Oberflächenwassers zu garantieren																
Verarbeitung	Fugenkreuz wird beim Verlegen des Plattenbelags fortlaufend in jede Fuge eingelegt																
Verarbeitungstemperatur	Temperatur unabhängig																
Untergrundanforderung	Sauber abgezogenes Splittbett																
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>Recycling Polystyrol</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>Schwarz-Grau</td> </tr> <tr> <td>Dimension</td> <td>70x70x20 mm</td> </tr> <tr> <td>Fugenbreite</td> <td>5.0 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>ca 14 g/Stk</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch bei Platten 50 x 50 cm</td> <td>4.00 Stk/m²</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch bei Platten 40 x 40 cm</td> <td>6.25 Stk/m²</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch bei Platten 30 x 30 cm</td> <td>11.10 Stk/m²</td> </tr> </table>	Material	Recycling Polystyrol	Farbe	Schwarz-Grau	Dimension	70x70x20 mm	Fugenbreite	5.0 mm	Gewicht	ca 14 g/Stk	Verbrauch bei Platten 50 x 50 cm	4.00 Stk/m ²	Verbrauch bei Platten 40 x 40 cm	6.25 Stk/m ²	Verbrauch bei Platten 30 x 30 cm	11.10 Stk/m ²
Material	Recycling Polystyrol																
Farbe	Schwarz-Grau																
Dimension	70x70x20 mm																
Fugenbreite	5.0 mm																
Gewicht	ca 14 g/Stk																
Verbrauch bei Platten 50 x 50 cm	4.00 Stk/m ²																
Verbrauch bei Platten 40 x 40 cm	6.25 Stk/m ²																
Verbrauch bei Platten 30 x 30 cm	11.10 Stk/m ²																