



SOPREMA

MER ÄN 100 ÅRS ERFARENHET AV TÄTSKIKT

*UNDERHÅLLSINSTRUKTION FÖR **SOPREMA** ELASTOMERTÄTSKIKT*

Soprema tätskiktsmattor tål normal gångtrafik och klarar i stort alla belastningar ett tak är utsatt för. Därför taket kräver inget specifikt underhåll än städning en gång om året.

Vanlig underhållskontroll:

- Avstädning av rännalar, takbrunnar samt hängrännor för löv, barr och skräp.
- Avstädning av takytor från skräp och lösa föremål.
- Kontroll av takytor, speciellt i rännalar, över balkar och vid sargar. Mindre enstaka läckage, som skarvsläppa, åtgärdas omgående.
- Kontroll av takdetaljer, exempelvis anslutning till takbrunnar, uppdragningar på vertikala ytor, hörn och stosar.
- Kontroll av plåtdetaljer (varav deras anslutning).

Reparationer och/eller ombyggnad av tak med Soprema tätskikt skall utföras med samma material.

Observera att fogmassor och lim skall vara anpassade till materialet. Kontakta leverantören för råd!

Vid uppställning av stege, arbetsställningar, skyddsräcken eller likande utrustningar som har hög punktbelastning skall avlastningsskiva användas.

Undvik vassa redskap vid snöröjning som kan skada tätskiktet. Lämna därför gärna 5 cm snö kvar på taket.

För ytterligare information:

SOPREMA AB
Segeltorpsvägen 74
125 53 Älvsjö
Tel: 08-646 35 00
info@soprema.se
www.soprema.se