Nastro Alsan EMV

Descrizione del prodotto
Il nastro Alsan EMV è un nastro di messa a terra elettricamente conduttivo e autoadesivo per il collegamento di un rivestimento Alsan AS o ESD elettricamente conduttivo.

Ambito d'impiego
Il nastro Alsan EMV è utilizzato come nastro di messa a terra conduttivo per collegare un rivestimento del pavimento al potenziale di terra.

Caratteristiche
- Altamente conduttivo dal punto di vista elettrico
- Autoadesivo

Lavorazione
Preparazione del sottofondo
Il supporto deve essere sempre preparato in modo che sia portante, asciutto e privo di componenti che riducono l'adesione.

A seconda delle condizioni, il sottofondo deve essere preparato senza pori mediante primerizzazione e/o stucco da rinzaffo con primer Alsan EP ZERO e leggermente cosparso di sabbia di quarzo.

Lavorazione
Il nastro Alsan EMV viene applicato allo stucco liscio epossidico indurito. Il nastro deve essere collegato a terra e controllato da un elettricista. Ciò viene eseguito prima di applicare lo strato conduttivo Alsan EPOX 035 CL ZERO.

Consumo
Un punto di messa a terra dovrebbe essere posto entro un raggio di 10 m.

Aree di circa 100 m^2

Formato di consegna
2 cm larghezza, 50 m

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione
Nella confezione originale, conservata al fresco, asciutta, al riparo dal gelo, chiusa, conservabile per almeno 12 mesi. Bisognerebbe evitare una diretta irradiazione solare anche in cantiere.

Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza
Le informazioni attualmente valide si trovano nella scheda di sicurezza. Rispettare la sicurezza per le persone.

Smaltimento
Rifiuti domestici

Produttore/Stabilimento
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Indicazioni
I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema Svizzera. Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi.
I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza.
In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto.
Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.
La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

TDS-WPLEU0311.a.IT-CH

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Svizzera
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Aggiornato al 04/22. Soggetto a modifiche senza preavviso.