



Etanchéité bitumineuse

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° WPBBE070 Version a

1 - Code d'identification unique du produit type:

SOPRAROCK PB P4 FF

2 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction:

**Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture
Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur**

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011:

**Soprema NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
Belgique**

5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

Non applicable

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011:

**EN 13707 système 2+
EN 13970 système 3**

7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN 13707

L'organisme notifié BCCA, enregistré sous le numéro 0749, a fait l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du système de contrôle de la production et de la surveillance, le jugement et l'évaluation en permanence du contrôle de la production et a accordé le certificat de conformité du système de contrôle de la fabrication.

Soprema NV a déterminé le type de produit à base d'essais de type, de calcul de type, des valeurs enregistrées ou de la documentation descriptive du produit et du système de contrôle de la production.

EN 13970

Soprema NV a déterminé le type de produit à base d'essais de type, de calcul de type, des valeurs enregistrées ou de la documentation descriptive du produit et du système de contrôle de la production.

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° WPBBE070 Version a

8 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Unité	Spécification Technique Harmonisée
Résistance à un feu extérieur	F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)	-	EN 13707:2004 + A2 :2009
Résistance aux racines	NPD	-	
Résistance au poinçonnement statique	NPD	kg	
Résistance au pelage	NPD	N/50 mm	
Durabilité UV, chaleur et l'eau Fluage à température élevée après vieillissement Souplesse après vieillissement	NPD	-	
	NPD	°C	
Réaction au feu	NPD	-	EN 13707:2004 + A2 :2009 et EN 13970:2004
Etanchéité à l'eau	Pass	-	
Propriétés en traction: résistance en traction longitudinal direction transversal direction allongement longitudinal direction transversal direction	440 +/- 20 %	N/50 mm	
	440 +/- 20 %		
	40 +/- 15 abs	%	
	40 +/- 15 abs		
Résistance au choc: méthode A méthode B	NPD	mm	
	NPD	mm	
Résistance à la déchirure	100 -0/+ 50 %	N	
Résistance au cisaillement	NPD	N/50 mm	
Souplesse à basse températures	≤ -3	°C	
Substances dangereuses (note 2)	Note 3	-	
Durabilité du facteur de résistance à l'humidité : après vieillissement artificiel en présence de produits chimiques	NPD	-	EN 13970:2004
	NPD	-	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	50000	-	

- 1) Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.
- 2) Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.
- 3) En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation

9 – Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par:



Marnix Derks, Directeur technique
Grobendonk, 30.06.2013