


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF BETON

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORE EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder
Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATLEX PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | einlagig
FLAGON EP/PV 150 | lose verlegt; Stöße 8 cm überlappt
und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA PIR
(Kaschierung Alu o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen |
| ⑦ | Dampfbremse | SOPRAVAP EVA 35 flam | vollflächig aufgeschweisst; Stöße
10 cm überlappt |
| ⑧ | Voranstrich | SOPRADERE QUICK oder AQUADERE | mit Roller aufgebracht |
| ⑨ | Betondecke | abtaloschiert; Gefälle 1.5% | |



08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch