



- Binnenafwerkingsplaat
- Ideaal voor het afdekken van egalisatiekorrels op vloeren
- Ondervloer voor parket/laminaat



## Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmeting [mm]	m <sup>2</sup> /pallet [m <sup>2</sup> ]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R <sub>d</sub> ) [m <sup>2</sup> .KW]
8	140	2500 x 1200	420,0	774	0,15
10	112	2500 x 1200	336,0	774	0,20
12	94	2500 x 1200	282,0	779	0,25
16	70	2500 x 1200	210,0	774	0,30
19	60	2500 x 1200	180,0	788	0,40
19	60	1500 x 1200	108,0	480	0,40

Productie: Zwitserland

## Eigenschappen

Dichtheid [kg/m <sup>3</sup> ]	225
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ <sub>d</sub> ) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,046
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	5
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	100
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	15
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	rechte boord

## Productomschrijving

SWISSISOLANT is een natuurlijke en ecologische, thermische en contactgeluidsisolerende plaat op basis van houtvezel. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

## Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

## Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan.

