

# ELASTOCOL 600

## Beskrivning

Kallapplicerad primer vars sammansättning består av elastomerbitumen och lösningsmedel. Används som impregnering av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid applicering av självklistrandande, bitumenbaserade tätskikt.

## Egenskaper

Sammansättning	elastomerbitumen och lösningsmedel
Torktid *	1 till 12 timmar
Förbrukning (l/m <sup>2</sup> )	0,25 - 0,80
Appliceringstemperatur (°C)	lägst +5

\* Beror på temperatur, relativ fuktighet, lagertjocklek etc.

## Paketering och förvaring

1-, 5- och 30-litersburk

Kan förvaras 12 månader i öppnad, väl försluten originalförpackning. Förvaras svalt, torrt, frostfritt och skyddat från solljus.

## Användning

Produkten ska blandas väl före användning. Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag. Låt torka helt innan applicering av tätskiktet. Se etiketten för ytterligare information.

### Rengöring av verktyg:

- om produkten fortfarande är fuktig används lacknafta

## Certifieringar



## Särskild information

### Hygien, hälsa och miljö

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

### Kvalitet, miljö och säkerhet

**SOPREMA** värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

**EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av materialet och följaktligen dess priser utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum.

Kontakt: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)