

# PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE122 Versie a

1 – Unieke identificatiecode van het producttype:

## **MONOGUM 4 AF**

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.

### **Voor productiedatum: zie de verpakking van het product**

3 – Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

### **Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichting**

4 - Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Soprema NV  
Bouwerven 5  
2280 Grobbendonk  
België**

5 – Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

### **Niet van toepassing**

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

### **EN 13707      systeem 2+**

7 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Het genotificeerde fabrieksproductie controle certificaat instituut BCCA npo met registratienummer 0749 heeft de initiële inspectie uitgevoerd van de productie locatie en van de fabrieksproductie controle en de permanente bewaking, assessment en evaluatie van de fabrieksproductie controle en heeft het certificaat van conformiteit afgegeven voor de fabrieksproductie controle.**

**Soprema NV heeft het producttype vastgesteld op basis van typetesten, type berekeningen, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de fabrieksproductie controle.**

## 8 – Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken  | Prestaties                     | Eenheid            | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|--------------------------------|--------------------|--|
| Brandgevaarlijk zijn van daken (zie voetnoot 1)   | $F_{ROOF}(t1, t2, t3, t4)$     | -                  | EN 13707:2004<br>+ A2 :2009              |
| Brandgedrag   | NPD                            | -                  |  |
| Waterdichtheid  | Pass                           | -                  |  |
| Trek eigenschappen:<br>maximale treksterkte: lengterichting<br>breedterichting  | 700 +/- 20 %<br>500 +/- 20 %   | N/50 mm<br>%       |  |
| rek bij maximale treksterkte: lengterichting<br>breedterichting   | 35 +/- 15 abs<br>35 +/- 15 abs | %                  |  |
| Weerstand tegen wortelgroei   | NPD                            | -                  |  |
| Weerstand tegen statische belasting   | NPD                            | kg                 |  |
| Weerstand tegen stootbelasting:<br>methode A<br>methode B   | NPD<br>NPD                     | mm<br>mm           |  |
| Nageldoorscheursterkte  | 100 -0/+ 50 %                  | N                  |  |
| Sterkte van de overlap :<br>pelsterkte van de overlap<br>afschuifsterkte van de overlap   | NPD<br>NPD                     | N/50 mm<br>N/50 mm |  |
| Duurzaamheid UV, warmte en water<br>Vloe weerstand na blootstelling aan verhoogde temperatuur<br>Flexibiliteit bij lage temperaturen na blootstelling aan verhoogde temperatuur | NPD<br>130<br>NPD              | -<br>°C<br>°C      |  |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen   | ≤-6                            | °C                 |  |
| Gevaarlijke stoffen (zie voetnoot 2)  | Voetnoot 3                     | -                  |  |

- 1) er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.
- 2) dit product bevat geen asbest of teercomponenten
- 3) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

9 – De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Marnix Derks Technisch directeur  
Grobbendonk, 30.06.2013