

Descrizione del prodotto:

ALSAN 076 è un detergente a base di acetato di etile per la pulizia di superfici e utensili. Ideale per lavori in cui vengono utilizzati prodotti della gamma ALSAN.

**Campo di applicazione**

ALSAN 076 viene utilizzato per la pulizia di superfici metalliche o sintetiche, nonché per la pulizia di utensili metallici utilizzati per l'applicazione dei prodotti ALSAN.

Proprietà

- A base di acetato di etile
- Elevata volatilità
- Buone proprietà pulenti per gli utensili
- Scoglie efficacemente i residui della maggior parte di prodotti chimici da edilizia
- Facilità nell' utilizzo
- Trasparente

Condizioni di applicazione

Substrato o temperatura ambiente:
-10 °C min. a 35 °C max.

Applicazione

- Indossare guanti adatti durante la manipolazione del prodotto.
- Coprire le superfici che non devono essere esposte all'agente pulente con del nastro adesivo per evitare danni.
- Vista l'elevata volatilità, passare un panno o una spugna sulla zona da trattare subito dopo aver applicato il prodotto.
- Dopo aver sgrassato e pulito con successo il supporto, attendere per almeno 30 minuti l'evaporazione del prodotto prima di passare alla fase successiva (carteggiatura, applicazione di sistemi, ecc.).
- ALSAN 076 non può essere utilizzato come diluente per i sistemi ALSAN e deve essere utilizzato solo come detergente.
- I rulli e le spazzole sono attrezzi monouso e devono essere smaltiti a fine lavoro.

- Per la pulizia degli attrezzi, utilizzare un contenitore vuoto da 30 L riempito con 10-15 L di ALSAN 076 (sufficiente per miscelatori, agitatori e altri utensili in metallo).

Dati tecnici

- Densità (23 °C): 0,89 g/cm³
- Tempi di reazione (23 °C): flash-off: > 30 min

Dimensione della confezione

Latta da 10 L

Colori

Trasparente

Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione

Nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 12 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Evitare la luce solare diretta sui contenitori, anche in loco.

Informazioni su sicurezza e rischi

Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota delle informazioni sulla protezione personale.

Disposizione

Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi.

Produttore/sito di produzione

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo



ALSAN 076

Detergente a base di acetato di etile
Scheda Tecnica WPLEU0024.a

Informazione

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono differire da questo.

Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze normali.

La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è necessario per l'applicatore testare l'idoneità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglioramenti ai nostri prodotti.

