

## Declaración de Prestaciones

**n° WPLEU0046**

**28.01.2017**

1 - Nombre y/o código de identificación:

**WPLEU0046**

2 - Identificación del producto de construcción en conformidad con el Artículo 11 (4) del Reglamento (EU) N° 305/2011:

**ALSAN FLASHING QUADRO**

3 - Campos de aplicación y usos previstos del product de construcción:

**Impermeabilización líquida**

4 - Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo requerido en conformidad con el Artículo 11 (5) del Reglamento (UE) N1 305/2011:

**SOPREMA SAS**  
**14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121**  
**67025 STRASBOURG cedex**  
**www.soprema.fr**

5 - Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre last areas especificadas en el Artículo 12 (2) del Reglamento (UE) n1 305/2011:

**No aplicable**

6 - Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción según lo dispuesto en el Anexo V del Reglamento (UE) N° 305/2011 :

**AVCP 4**

7 - Caso de declaración de prestaciones que concierne a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**ETAG 005 : 2004**  
**ETA N° 12/510**  
**Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)**

8 - Caso de declaración de prestaciones que concierne a un producto de construcción para el cual ha sido publicada una Evaluación Técnica Europea:

-

# Declaración de Prestaciones

## n° WPLEU0046

28.01.2017

9 – Prestaciones declaradas :

		
ALSAN FLASHING QUADRO Soprema SAS Planta 16 <b>DOP WPLEU046</b>		
Características esenciales	Valores	Especificación técnica armonizada
Espesor mínimo de la capa	2,1 mm	ETAG 005:2004
Consumo mínimo	3,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Valores del sistema</b>		
Resistencia al fuego exterior	Broof(t1)	
Reacción al fuego	E	
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (μ)	8802	
Impermeabilidad	Impermeable	
Declaración de sustancias peligrosas	Ninguna sustancia peligrosa	
Reistencia a la penetración de raíces	NPD	
Résistance au vent (adhérence sur support béton)	≥ 50 kPa	
Resistencia al deslizamiento	NPD	
<b>Nivel de categorías de utilización según ETAG 005</b>		
Vida útil	W3	
Zonas climáticas	S	
Cargas aplicadas	P4	
Inclinación de la cubierta	S1-S4	
Temperatura mínima superficial	TL4	
Temperatura máxima superficial	TH4	

10 – Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Raúl Álvarez  
 Director técnico  
 Castellbisbal, 28.01.2017