

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. MISIT0804.a

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ELASTOGIUNTO**

Usi previsti: **Filler e materiali per la sigillatura dei giunti. Parte 1: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a caldo. (EN14188-1:2004)**

Fabbricante: **SOPREMA s.r.l
Via Industriale dell'Isola,3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) - Italy
www.soprema.it**

Mandatario: **Non applicabile**

Sistemi di VVCP: **SISTEMA 4**

Norma armonizzata: **EN14188-1:2004**

Organismi notificati: **Organismo Notificato n° 1002 SP**

Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Metodo di prova | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Punto di rammollimento (metodo biglia e anello) (°C) | EN1427 | >/= 110 | EN14188-1:2004 |
| Massa volumica a 25°C (Mg/m3) | EN13880-1 | - | |
| Penetrazione del cono a 25°C 0,1 mm (dmm) | EN13880-2 | 40÷130 40÷130 | |
| Penetrabilità e ritorno elastico (resilienza) (%) | EN13880-3 | >/= 80 | |
| Resistenza al calore - Penetrazione del cono a 25°C 0,1 mm (dmm) | EN13880-4 | 40÷130 40÷130 | |
| Resistenza al calore - Penetrabilità e ritorno elastico (resilienza) (%) | EN13880-4 | >/= 80 | |
| Resistenza allo scorrimento (mm) | EN13880-5 | </= 0 | |
| Compatibilità con le pavimentazioni di conglomerato bituminoso | EN13880-9 | SUPERA | |
| Determinazione dell'estensibilità discontinua (N/mm2) | EN13880-13 | >/= N1 Conforme | |
| Adesione e coesione in seguito a estensione e compressione (N/mm2) | EN13880-10 | >/= N1 Conforme | |
| Temperatura minima di applicazione (°C) | - | 165 | |
| Temperatura massima di riscaldamento (°C) | - | 190 | |
| Incremento del punto di rammollimento, max (°C) | EN1427 | </= 10 | |

MISIT0804.a/IT

Prestazione dichiarata:

Nota (1): il comportamento al fuoco esterno dipende dal sistema completo utilizzato sulla copertura, nessuna prestazione può essere dichiarata per il singolo prodotto.

Nota (2): in assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

Nota (3): Non contiene amianto o derivati da catrame di carbone

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Sig. BROCCANELLO Bruno, Amministratore Delegato

Chignolo d'Isola, 01/10/2017

