



- Isolatie voor de afwerking van kozijnkaders
- Wordt toegepast in combinatie met DIFFUTHERM / PAVADENTRO / PAVAWALL-producten
- Eenvoudige verwerking



Neggekant plaat

Dikte [mm]	Platen/pallet	Platen/pakket	Afmeting [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _a) [m ² .K/W]
20	96	8	1100 x 600	63,4	249	0,40
40	48	4	1100 x 600	31,7	249	0,85

Productie: Zwitserland

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	190
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,043
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	5
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	80
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	10
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201
Afwerking zijden	rechte boord

Productomschrijving

NEGGE ISOLATIEPLAAT is een bepleisterbare natuurlijke en ecologische isolatieplaat op basis van houtvezel.

NEGGE ISOLATIEPLAAT wordt toegepast als bepleisterbare kozijnkader afwerking in combinatie met DIFFUTHERM / PAVADENTRO / PAVAWALL-producten.

De plaat kan zowel langs de binnen als de buitenzijde toegepast worden.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen alsook de aanbevolen bepleisteringssystemen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

Droog en beschermd tegen beschadigingen en op een vlakke ondergrond opslaan.

