

SOPRASOLAR FIX EVO-KLEMMEN

De **SOPRASOLAR FIX EVO-TUSSEN EN EINDKLEMMEN** zijn onderdelen van het **SOPRASOLAR FIX EVO** systeem en van het **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** systeem (een traditioneel zonnepaneelsysteem dat, zonder ballast, bevestigd wordt op het dak zonder de waterdichting te doorboren)

Presentatie

De **SOPRASOLAR FIX EVO-KLEMMEN** zorgen voor de verbinding tussen de **SOPRASOLAR FIX EVO-BEVESTIGINGSVOET** en de zonnepanelen.

Onderdelen

	BEVESTIGING
Samenstelling / materiaal	- 1 aluminium klem - 1 RVS-schroef met blokkeringsvertanding - 1 M8 aluminium inslagmoer - 1 polymeren ring
Lengte	60 mm
Hoogte	In functie van het FV-paneel
Paneeltype	Met frame
Hoeveelheid	minimum 4 per paneel

Kenmerken

	KLEM SOPRASOLAR FIX EVO
Bevestiging van het paneel	TUSSENklem tussen 2 panelen EINDklem aan het uiteinde
Gewicht	90 g
Kleuren	Aluminiumgrijs
Weerstand aan buitenomstandigheden	bestand tegen alle weersinvloeden

Gebruik en verwerking

De **SOPRASOLAR FIX EVO-KLEMMEN** moeten opgeslagen worden op een ondergrond beschut tegen weer en wind en tegen grote temperatuurschommelingen.

De **SOPRASOLAR FIX EVO-KLEMMEN** worden geplaatst volgens de richtlijnen van de **SOPRASOLAR FIX EVO**-montagehandleiding die door **Solardis** geleverd wordt.

Bijzondere aanduidingen

Hygiëne, gezondheid en milieu:

De **SOPRASOLAR FIX EVO-KLEMMEN** bevatten geen bestanddelen die gevaren kunnen veroorzaken en voldoen op een algemene manier aan de vereisten inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Weergave

