

ALSAN PATCH

Description

ALSAN PATCH est une pâte élastique à base de hauts polymères et solvants.

Il a une excellente adhérence à la plupart des matériaux, tels que divers revêtements de toiture, gouttières, tuyauteries et traversées de toitures, sans traitement préalable d'un enduit d'imprégnation et a une excellente résistance aux intempéries et aux acides minéraux.

ALSAN PATCH convient aux réparations d'urgence dans toutes les conditions météorologiques. Il peut être appliqué sur des surfaces humides.

Caractéristiques

Composition	hauts polymères et solvants
Consommation	1 - 2,5 l/m ²
Temps de séchage	±24 h recouvrable 3-14 jours

Emballage & stockage

Canister de 1 et 5 l

Minimum 5 ans, dans son emballage d'origine non entamé, stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil entre +5 et +35 °C.

Mode d'application

ALSAN PATCH est appliqué avec une spatule, une brosse ou un rouleau sur une support propre et libre de poussière. Ne pas appliquer sur des matériaux non résistants aux solvants tels que les isolants comme le polystyrène.

Nettoyage des outils:

Diluant V

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.