

RIALZO 200 & RIALZO 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

RIALZO 200 e **RIALZO 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT** sono componenti del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** (moduli fotovoltaici rigidi inclinati posati su impermeabilizzazione in copertura).

I rialzi permettono la connessione fra **PIEDISTALLI SOPRASOLAR FIX EVO** e moduli fotovoltaici creando al contempo l'inclinazione dei moduli fotovoltaici rispetto al piano della copertura.

I rialzi devono essere combinati con gli elementi **BLOCCA RIALZO**.

COMPONENTI DEL SISTEMA

I sistemi **SOPRASOLAR FIX EVO**, **FIX EVO TILT** e **FIX EVO TILT PVC/TPO** consentono l'installazione di moduli fotovoltaici cristallini su rivestimenti impermeabilizzanti Soprema senza bisogno di perforare la membrana.



Per informazioni tecniche specifiche inerenti le altre componenti del sistema, fare riferimento alle relative schede tecniche (cod. MISFR0151 - MISFR0184 - MISFR0185 - MISFR0186).

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI

RIALZO 200 & RIALZO 45	
Materiale (EN 573-3)	Alluminio 6060 T6 naturale
Lunghezza	119,5 mm
Altezza	RIALZO 200: 206 mm RIALZO 45: 55 mm
Peso	RIALZO 200: 435 g RIALZO 45: 170 g

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.

BLOCCA RIALZO	
Materiale (EN 573-3)	Alluminio 6060 T6 naturale
Lunghezza	125 mm
Altezza	27 mm
Larghezza	51,5 mm
Peso	45 g

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI

RIALZO e BLOCCA RIALZO	
Applicazione	1 rialzo + 1 blocca rialzo per PIEDISTALLO SOPRA SOLAR FIX EVO
Tipi di moduli fotovoltaici	Telaio in alluminio
Colore	Alluminio naturale
Resistenza agli agenti esterni	Condizioni ambientali aggressive (aree industriali), severe (aree marine con atmosfera salina) o miste

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

Lo stoccaggio di **RIALZO 200**, **RIALZO 45** e **BLOCCA RIALZO SOPRASOLAR FIX EVO TILT** deve avvenire su superfici piane, al riparo dalle intemperie e lontano da variazioni di temperatura significative.

Il montaggio di **RIALZO 200**, **RIALZO 45** e **BLOCCA RIALZO SOPRASOLAR FIX EVO TILT** deve essere eseguito da installatori approvati da Soprema srl e secondo le raccomandazioni riportate all'interno della guida all'installazione di **SOPRASOLAR FIX EVO** rilasciata da **Soprasolar**.

INDICAZIONI PARTICOLARI

RIALZO 200, **RIALZO 45** e **BLOCCA RIALZO SOPRASOLAR FIX EVO TILT** non contengono elementi potenzialmente pericolosi. Rispondono ai requisiti minimi inerenti salute, sicurezza e ambiente.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.



**RIALZO 45****RIALZO 45 + BLOCCA RIALZO****RIALZO 200****RIALZO 200 + BLOCCA RIALZO****BLOCCA RIALZO**

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.