

SOPRAMASTIC 200

Description

Mastic souple à base de bitume et de caoutchouc synthétique.
Est utilisé pour le rebouchage de déchirures, de fissures, de joints et pour des réparations locales.

Caractéristiques

Composition	bitume et caoutchouc synthétique
Tenue à la température	-20 / +80 °C
Température d'application	+5 / +35 °C
Consommation	15-20 m/tube

Emballage & stockage

Tube de 310 ml

Au moins 24 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et sec à une température entre +5 et +20 °C.

Mode d'application

SOPRAMASTIC 200 est appliqué avec un pistolet sur une surface propre et libre de poussière.
Il possède une excellente adhérence sur la plupart des matériaux sans traitement préalable avec un primaire.
Il peut être appliqué sur une surface légèrement humide.

Nettoyage des outils:

White Spirit

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.
C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.