

Scheda N° MISIT0149.a  
 Annulla e sostituisce ACSIT0149-16.04 (IT)

## INFORMAZIONI PRODOTTO

### DESCRIZIONE

FLAGOFIL è un cordolo antistrappo realizzato in TPO.

### IMPIEGO

FLAGOFIL è un elemento di protezione che viene applicato in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON TPO.

### METODO DI APPLICAZIONE

FLAGOFIL viene utilizzato saldato in corrispondenza di un lato (esterno) della barra preforata FLAG posta lungo tutto il perimetro della copertura e dei corpi fuoriuscenti della superficie orizzontale al fine di contrastare azioni di traslazione orizzontali della membrana in TPO.

FLAGOFIL viene saldato con cannello ad aria calda Leister mediante l'utilizzo di un apposito ugello direttamente sull'elemento di tenuta sottostante Flagon TPO.

### CARATTERISTICHE

- Ottima saldabilità alla membrana Flagon TPO



## CARATTERISTICHE

|                        |                      |       |             |
|------------------------|----------------------|-------|-------------|
| Peso specifico         | (g/cm <sup>3</sup> ) | 0,88  | ISO 1183    |
| Durezza                | (shore D)            | 30    | ISO 868     |
| Carico a rottura       | (MPa)                | 20    | ISO 527-1,2 |
| Allungamento a rottura | (%)                  | > 500 | ISO 527-1,2 |

## CONFEZIONAMENTO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Diametro          | 4 mm              |
| Colore            | Arancione o Verde |
| ml per confezione | 200 ml            |

### NOTE

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.