RIVESTIMENTO PRATICABILE
TETTO CALDO SU ASSITO IN LEGNO

con pannelli in fibra minerale
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

1	Strato di utilizzo	Pannelli in cemento su pietrisco da 30 mm	applicazione sfusa
2	Anticalpestio/ Strato protettivo	SOPRADRAIN TP o 1E1+	applicazione sfusa
3	Impermeabilizzazione	due strati	
		SOPRALEN EP5 ard flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
		SOPRALEN EGV3 flam Top	applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate
4	Isolamento termico	SOPREMA ROC MEGA	applicazione sfusa
5	Barriera al vapore	SOPRAFIX HP DUO	applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate
6	Assito in legno	con pendenza 1.5%	con scanalatura e giunzione a pettine; avvitato nell'architrave



08/2022

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch