


RIVESTIMENTO PRATICABILE TETTO CALDO SU ASSITO IN LEGNO

con pannelli in fibra minerale
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| ① | Strato di utilizzo | Pannelli in cemento
su pietrisco da 30 mm | applicazione sfusa |
| ② | Anticalpestio/
Strato protettivo | SOPRADRAIN TP o 1E1 | applicazione sfusa |
| ③ | Impermeabilizzazione | due strati
SOPRALEN EP5 ard flam

SOPRALEN EGV3 flam Top | saldatura su tutta la superficie; giunzioni
sovrapposte di 10 cm

applicazione sfusa; giunzioni
sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ④ | Isolamento termico | SOPREMA ROC MEGA | applicazione sfusa |
| ⑤ | Barriera al vapore | SOPRALEN PP-Combi | applicazione sfusa; giunzioni
sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ⑥ | Assito in legno | con pendenza 1.5% | con scanalatura e giunzione a pettine;
avvitato nell'architrave |



03/2021


SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch