

Description du produit:

ALSAN FLEECE LUTEX est un voile en polyester et polypropène spécifiquement conçu pour l'utilisation avec les résines ALSAN FLASHING et ALSAN FLASHING JARDIN.



Domaine d'application

ALSAN FLEECE LUTEX est utilisé comme renforcement des systèmes d'étanchéités ALSAN FLASHING et ALSAN FLASHING JARDIN.

La combinaison permet de créer un système d'étanchéité souple capable de ponter des fissures.

Propriétés

Matériel		polyester et polypropène	
Résistance à la traction	longitudinal (N/5 cm)	190	
	transversal (N/5 cm)	200	
Allongement à la force maximale de traction	longitudinal (%)	65	
	transversal (%)	100	

Conditions de mise en œuvre

Les conditions d'utilisation dépendent des résines employées.

Mise en œuvre

Voir la fiche technique de ALSAN FLASHING ou ALSAN FLASHING JARDIN.

Quantité

En fonction de l'utilisation souhaitée.

Caractéristiques techniques

Masse surfacique: 100 g/m²

Conditionnement

Largeur (cm)	Longueur de rouleau (m)
10	50
15	50
20	50
25	50
30	50
35	50
50	50
70	50
100	50

Stockage

Conservé au sec protégé contre l'humidité et la pollution.

Élimination

Peut être éliminé comme les gravats.

Remarques

Les informations du présent document sont valables pour le produit nommé et livré par SOPREMA. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre. Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.