

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

STRATEC II F et SOP'ECRAN+ HPV R2

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SOPREMA SAS**
14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121
FR-67025 STRASBOURG CEDEX 01

Usine **mdm nt Sp. z.o.o.**
Bestwinska 143
PL-43-346 BIELSKO-BIALA

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 20-010 du 14/01/2021

Cette décision se substitue à la décision d'admission n° 20-010 du 07/12/2020.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

$E_1 - S_{d1} - T_{R2}$

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI
Courriel : QB25@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du Certificat

Décision de reconduction n°20-010 du 14/01/2021

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfaciques total (g/m ²)	Tolérances
Écran 3 couches en polypropylène	150	± 10

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1000-1500	-0,5 % / +1,5 %
Longueur nominale	m	30-50	0 à 0,5 %
Epaisseur	mm	0,70	± 0,15 mm
Surface d'un rouleau	m ²	30-75	-0,5 à 2 %

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	4,5 / 11,3
Nombre rouleaux / palette	U	36 / 100
Poids palette	kg	407 / 450

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les écrans souples de sous-toiture STRATEC II F et SOP'ECRAN + HPV R2 ne bénéficient pas d'accessoires associés.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société SOPREMA SAS.