

SOPRATEC VAKUUM

Beschreibung

SOPRATEC VAKUUM ist eine Bautenschutzmatte und bietet Schutz vor mechanischen Beschädigungen für hochwertige Dämmungen und Isolierungen.

Lieferform

Stärke 3 mm: 20 x 1.00m, 11 Rol / Pal

Einbau

SOPRATEC VAKUUM wird als Schutzmatte in Verbindung mit Vakuumdämmsystemen eingesetzt.

Technische Daten

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Farbe | schwarz | |
| Rohdichte | ca 960 kg/m ³ | |
| Zugfestigkeit | ca 0.5 N/mm ² | EN ISO 1798 |
| Reissdehnung | ca 50 % | EN ISO 1798 |
| Ausdehnung unter Feuchtigkeit | ≥ 2% | |
| Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +120 °C* (* kurzfristig, max. 48 h) | |
| Chemisches Verhalten | Bedingte Säure- und Laugenbeständigkeit | |
| Umweltverhalten | verrottungsbeständig und wasserträglich | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0.03 m ² K/W | DIN 52612 |
| Brandklasse | E _{fl} | SN EN 13501-1 |
| Brandverhaltensgruppe | B2 | VKF |