


KIESDACH WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEx PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
④	Wärmedämmung	SOPREMA EPS	mit lösungsmittelfreiem Klebstoff punktwise aufgeklebt
⑤	Dampfbremse*	SOPREMA VAPRO VAP	Vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	sauber, staub-, fett- und ölfrei

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)



08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch