


RIVESTIMENTO PRATICABILE TETTO COMPATTO SU CALCESTRUZZO

con pannelli in vetro cellulare
praticabile

①	Strato di utilizzo	Pannelli in cemento su pietrisco da 30 mm	applicazione sfusa
②	Strato di protezione	SOPRADRAIN TP o 1E1	applicazione sfusa
③	Impermeabilizzazione	due strati SOPRALEN EP5 ard flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm incollate
		SOPRALEN EGV3 Plus	su tutta la superficie con bitume a caldo; giunzioni sovrapposte di 10 cm
④	Isolamento termico	lastre vetro cellulare (elevata resistenza alla pressione)	con saturazione di bitume a caldo
⑤	Isolamento durante il periodo di costruzione	SOPRAVAP EVA 35 flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
⑥	Imprimatura	ELASTOCOL 500	applicazione con rullo
⑦	Copertura in calcestruzzo	talosciata; pendenza 1.5%	pulizia ad alta pressione o tramite sabbatura



03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch