

SOPRACOL LIQUID

Omschrijving

Gebruiksklare, viskeuze koudlijm op basis van een bitumineus bindmiddel en oplosmiddelen. Het wordt toegepast voor het volvlakkig verkleven van bitumineuze membranen met verlijmbare afwerking zoals zand. Het is geschikt op ondergronden zoals bezande en met mineraal afgewerkte bitumineuze membranen, beton, hout, metaal en isolatieplaten met geschikte afwerking zoals bitumen cachering. Het is eveneens geschikt op oude/verweerde bitumineuze waterdichtingen met leischilfer of granulaat afwerking.

Eigenschappen

Samenstelling	bitumineus bindmiddel en oplosmiddelen
Verbruik	± 1 kg/m ²
Verwerkingstemperatuur	+5 / +35 °C

Verpakking & opslag

Blik van 5 kg en 25 kg

Minimaal 12 maanden, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats, beschermt tegen de zon tussen +5 en +20 °C.

Verwerking

Breng aan met behulp van een rubberen of getande trekker op een droge, stof en vetvrije ondergrond. Geschikt voor daken met een helling van ≤ 10 %.

Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: SOPRACLEANER of White Spirit

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.