

## GARANTGUM 446 WW - (446K14)

### Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met wortelwerende additieven en een polyestervlies en een glasvlies wapening. Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting voor groendaken.

De bovenzijde is afgewerkt met talk.

De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

### Samenstelling

|                      | <b>GARANTGUM 446 WW</b>    |
|----------------------|----------------------------|
| Wapening             | polyestervlies + glasvlies |
| Afwerking bovenzijde | talk                       |
| Kleur                | -                          |
| Afwerking onderzijde | wegbrandfolie              |
| Dekmassa             | plastomeerbitumen          |

### Verpakking

|                           | <b>GARANTGUM 446 WW</b> |
|---------------------------|-------------------------|
| Afmetingen van de rol (m) | 6 x 1                   |
| Massa van de rol (kg)     | 25                      |
| Aantal rollen per pallet  | 30                      |

### Eigenschappen

|  |     | <b>GARANTGUM 446 WW</b> |
|--|-----|-------------------------|
| Dikte (mm) (EN 1849-1)                                 | MDV | 3,8                     |
| Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)                    | MDV | 700                     |
| Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)                    | MDV | 650                     |
| Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)        | MDV | 25                      |
| Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)        | MDV | 25                      |
| Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)               | MLV | 0,2                     |
| Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)              | MDV | 200                     |
| Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)              | MDV | 200                     |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)      | MLV | -15                     |
| Vloeiverstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110) | MLV | 150                     |

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPd = geen prestatie vastgesteld

### Verwerking

- Volledig lassen, inclusief overlappen.

### Keuring & certificaten

**KOMO CTG 707**

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)