

# SOPRANATURE WSP 60 H-UP

### Beschreibung

Hochbelastbare, aus Recycling-Polystyrol beidseitig profiliert, perforierte, wasserspeichernde und ableitende Schicht, die eine dauerhafte Funktion und kontinuierliche Belüftung der Dachbegrünungen sichert.

### Artikelnummer

115131

### Lieferform

1.98 m x 0.94 m x 60 mm

### Anwendung

Drain- und Wasserspeicherschicht für begrünte Dachflächen unter Extensiv- und Intensivbegrünungen und Tiefgaragen.

### Verarbeitung

Die Platten werden mit einem scharfen Cutter zugeschnitten. Bis 2° Gefälle Platten gestossen verlegen, bei über 2° Gefälle eine Welle überlappen.

### Technische Daten

Flächengewicht	2.20 kg/m <sup>2</sup>	
Füllvolumen	ca.40 l/m <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit unverfüllt	122 kN/m <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit verfüllt bei 21.6% Stauchung	1316 kN/m <sup>2</sup>	
Wasserabflusswerte i=0.02	2.06 l/m x s	DIN EN ISO 12958
Wasserabflusswerte i=0.05	3.34 l/m x s	DIN EN ISO 12958
Wasserabflusswerte i=0.1	4.81 l/m x s	DIN EN ISO 12958
Wasserabflusswerte i=0.3	8.55 l/m x s	DIN EN ISO 12958
Wasserabflusswerte i=1.0	16.0 l/m x s	DIN EN ISO 12958
Brandverhalten		
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C	
Verpackungseinheit	269.87 m <sup>2</sup> /Palette	