

# **DECLARATION DES PERFORMANCES** **n° PROFR014/a**

**Date : 30 juin 2013**

1 - Code d'identification unique du produit type:

**PROFR014**

2 - Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**SOPRAPLAC ONDULEE**

3 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction :

**Plaques ondulées bitumées destinées aux couvertures des toits de bâtiments pour pose en discontinu**

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**SOPREMA SAS**  
**14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121**  
**67025 STRASBOURG cedex**  
**www.soprema.fr**

5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**Non applicable**

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**AVCP 4**

7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**Non applicable**

8 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :

**Non applicable**

# **DECLARATION DES PERFORMANCES**

## **n° PROFR014/a**

Date : 30 juin 2013

9 - Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécification Technique Harmonisée</b>
Flexion sous charge descendante	<b>Catégorie S : &gt; 700 N/m<sup>2</sup></b>	<b>EN 534:2006 +A1:2010</b>
Résistance au choc	<b>Catégorie S : 250 mm</b>	
Résistance à l'arrachement	<b>Catégorie S : &gt; 150 N</b>	
Imperméabilité à l'eau	<b>Etanche</b>	
Résistance à l'arrachement après vieillissement gel/dégel	<b>Catégorie S : &gt; 150 N</b>	
Imperméabilité à l'eau après vieillissement gel/dégel	<b>Etanche</b>	
Coefficient de dilatation thermique	<b><math>\alpha &lt; 100.10^{-6} 1/K</math></b>	
Réaction au feu	<b>E</b>	
Réaction au feu extérieur	<b>F<sub>ROOF</sub></b>	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par :

**A Strasbourg**  
**Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET**

