

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° MISFR007

Date : 31 janvier 2014

1 - Code d'identification unique du produit type:

MISFR007

2 - Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

DRAIN 2F

3 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction :

Géotextile pour systèmes de drainage (Usages prévus : F / F+S / D)

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr

5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

Non applicable

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 :

AVCP 2+

7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le British Textile Technology Group (Organisme Notifié n°0338) :

- **a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usines selon le système 2+**
- **a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production.**

8 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :

Non applicable

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° MISFR007

Date : 31 janvier 2014

9 - Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Propriétés en traction		
Résistance en traction (kN/m)		
Longitudinal	20 [- 2]	
Transversal	15,5 [- 1,5]	
Allongement (%)		
Longitudinal	35 [± 15]	
Transversal	35 [± 15]	
Résistance à la perforation dynamique (mm)	38 [+ 5]	EN 13252:2000 + A1:2005
Résistance au poinçonnement statique (kN)	3,3 [-0,33]	
Ouverture de filtration (µm)	75 [± 20]	
Perméabilité à l'eau (mm/s)	50 [- 15]	
Capacité de débit dans le plan (m ² /s)	65.10⁻⁵ [-6,5.10⁻⁵]	
Substances dangereuses	Conforme	

Note 1 : Les performances à la perforation, ouverture de filtration et perméabilité à l'eau sont indiquées pour le géotextile seul avant thermosoudage sur la grille et pour une seule épaisseur.

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par :

A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET

